

# Запаиватель напольный серии PFS



**ПАСПОРТ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## I. Область применения

Принцип работы напольного запаивателя основан на методе электрического импульса. Время запайки может регулироваться от 2-4 секунд до 0.2-2 секунд. Подходит для использования в цехах малой мощности.

Преимущества запаивателя напольного:

- Длина запайки;
- Простота использования.

## II. Порядок эксплуатации:

Пожалуйста, установите аппарат в соответствии со схемой сборки, закрутите винты штанги, присоединяющей педаль и подключите аппарат к сети 220В-240В. Включите питание, в соответствии с толщиной пленки отрегулируйте время, чтобы аппарат начал нагреваться. Нажмите на педаль. Если горит зеленый индикатор, то аппарат запаивает пленку, когда индикатор гаснет - это означает, что процесс запаивания завершен.

## III. Предупреждение:

Вы работаете с электротехническим оборудованием, не забывайте о мерах предосторожности - перед началом работы убедитесь, что напряжение в сети 220В и примите меры по защите оборудования от попадания влаги.

Пожалуйста, не используйте аппарат для запайки горючих или легковоспламеняющихся материалов.

## IV. Технические характеристики

Модель PFS	350	450	650	800	1000	
Мощность (Вт)	800	1050	1300	1500	1700	
Длина запайки (мм)	350	450	650	800	1000	
Ширина шва запайки (мм)	8					
Время запайки (сек)	0.2-3					
Толщина материала для запайки (мм)	0,01-0.12					

